SLVtec

SLVtec® 2025

SLV TECHNICAL LIGHTING CATALOGUE

GUT INFORMIERT

QR-Code scannen, Land auswählen
und immer auf dem Laufenden bleiben.
Besuchen Sie uns auf **slv.com**

EINFACH INSTALLIERT
EFFIZIENT
MULTIFUNKTIONAL

EDITORIAL

TECHNIK, DIE DEN UNTERSCHIED MACHT 06

INDOOR

EASYLIGHT 06
RETRO 16
PANEL 26
PAVANNO 34
TRACKSPOT 38
DOWNLIGHT 48
UNIVERSAL DOWNLIGHT 56
SURFACE 60
BATTEN 64
WATERPROOF 70
HIGHBAY 82

OUTDOOR

BULKHEAD 88
FLOODLIGHT 92

TECHNIK, DIE DEN UNTERSCHIED MACHT

Als zuverlässiger Partner für Elektroinstallateure und den Fachhandel entwickeln wir unser Sortiment stetig weiter – praxisnah, zukunftsorientiert und mit klarem Fokus auf Ihre täglichen Herausforderungen. Mit **SLVtec®** haben wir eine eigenständige Marke geschaffen, die sich ganz der Entwicklung technischer, funktionaler und energieeffizienter Beleuchtungslösungen widmet.

SLVtec® steht für kompromisslose Qualität, innovative Produkteigenschaften, hohe Verfügbarkeit sowie eine schnelle und unkomplizierte Montage. Ob Neubau, Modernisierung oder Sonderanwendung: Mit SLVtec® meistern Sie jedes Projekt souverän und effizient.

FOLGE DEM BLAUEN STERN – DIE NEUE SLVtec® PRODUKTWELT

VALUE
Zuverlässige Essentials für kosteneffiziente Projekte.

CORE
Das perfekte Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung.

PERFORMANCE
Hochleistungsleuchten für anspruchsvolle Projekte.

DREI LEISTUNGSKLASSEN. UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN. EINE ANTWORT: SLVtec®.

Egal, ob Sie eine kosteneffiziente Grundbeleuchtung, die ideale Balance zwischen Preis und Leistung oder hochentwickelte Lichtlösungen suchen: SLVtec® hält die passende Antwort für Sie bereit. Alle unsere Produkte vereinen innovative Technologie, effiziente Lichtleistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – für Profis, die täglich auf Funktion und Qualität vertrauen.

EINFACH INSTALLIERT, EFFIZIENT UND MULTIFUNKTIONAL

Die Leistungsfähigkeit moderner Technik zeigt sich vor allem im Detail. Unsere Produkte stehen nicht nur für exzellente Lichtqualität, sondern auch für durchdachte Funktionen, die Ihre tägliche Arbeit spürbar erleichtern.



EASY TO INSTALL: Intelligente Montagesysteme, werkzeugfreie Verkabelung und innovative Schnellverbinder sorgen für eine schnelle, unkomplizierte Installation und sparen Zeit und Aufwand.

Hervorragende Energieeffizienz: Die Mehrheit unserer Produkte erreicht eine Lichtausbeute von über 120 lm/W und ist damit förderfähig im Rahmen der BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude).

Multifunktionalität: Dank Multi-Color- und Multi-Lumen-Optionen lassen sich unsere Beleuchtungslösungen exakt auf Ihre individuellen Anforderungen abstimmen und flexibel einsetzen.



MASSGESCHNEIDERTE LICHTLÖSUNGEN AUF BESTELLUNG

Neben unserem breit verfügbaren Lagerprogramm bieten wir auch ausgewählte Produkte an, die speziell für besondere Projekte konzipiert sind. Diese Artikel sind ausschließlich auf Bestellung erhältlich – perfekt für individuelle Lichtkonzepte und maßgeschneiderte Anwendungen.

KEINE HERAUSFORDERUNG IST ZU GROSS – SLVtec® LIEFERT DIE LÖSUNG

Ob Standard oder Spezialfall: Entdecken Sie unser neues Portfolio und folgen Sie dem blauen Stern in eine Welt voller innovativer technischer Lichtlösungen. Ihr nächstes Projekt beginnt hier – sprechen Sie uns an!

Scannen, entdecken, durchstarten –
mit der passenden SLVtec® Lösung für Ihr Projekt auf slv.com







KOMBINIEREN SIE

EASYLIGHT

+

Zubehör für verschiedene Montagearten:
Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung

=

EASYLIGHT

PRODUKTVORTEILE

Hohe Energieeinsparung dank einer **Effizienz von bis zu 200 lm/W**

Lebensdauer bis zu **100.000 h**

In fünf verschiedenen Abstrahlwinkeln, weitere Abstrahlwinkel sind auf Anfrage verfügbar

EASY TO INSTALL dank werkzeugfreier Montage

Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen** und **Multi-Color**

DALI-dimmbar

Notlicht auf Anfrage

BEG-förderfähig

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

bis zu 200 lm/W

ABSTRAHLWINKEL

WB: Breitstrahlend



Breitstrahlende Lichtverteilung für offene Flächen wie Supermärkte, Logistikbereiche und Ausstellungsräume. Ideal für eine gleichmäßige Grundbeleuchtung.

DA30: Doppelt asymmetrisch



Doppelt asymmetrische, seitlich gerichtete Lichtverteilung zur gezielten Beleuchtung von vertikalen Wandflächen, Regalen oder Präsentationszonen – ideal für Supermärkte oder Displaybereiche.

MB: Medium breitstrahlend



Ausgewogene Lichtverteilung für Produktionsbereiche und Werkstätten, bei denen eine gleichmäßige und effiziente Ausleuchtung auf mittlerer Breite gefragt ist.

NB: Engstrahlend



Tiefstrahlende Lichtverteilung für die zielgerichtete Ausleuchtung hoher Regalgänge oder Lagerflächen mit schmalen Geometrien – besonders effektiv in großen Höhen.

OVAL: Ovale Lichtverteilung



Längliche Lichtverteilung für Korridore, Flure und Verkehrswege – optimiert für lineare Raumgeometrien mit gleichmäßigem Lichtverlauf.

Weitere Abstrahlwinkel sind auf Anfrage verfügbar

EASYLIGHT

Effizient. Flexibel. Systematisch.

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum: EASYLIGHT ist das hochleistungsfähige LED-Lichtbandsystem für Anwendungen, bei denen Flexibilität, Effizienz und Zuverlässigkeit gefragt sind.

Mit einer beeindruckenden Effizienz von bis zu 200 lm/W sorgt EASYLIGHT für eine energie- und kosteneffiziente Beleuchtung. Dank des innovativen Schnellmontagesystems lässt sich EASY-LIGHT im Handumdrehen installieren, was Ihre Projektzeiten deutlich verkürzt. Das durchdachte Design fügt sich nahtlos in verschiedenste Anwendungen ein. Und mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden reduziert EASYLIGHT nicht nur den Wartungsaufwand, sondern auch lang-fristig Ihre Betriebskosten.

EASYLIGHT AUF EINEN BLICK

Bis zu 200 lm/W – besonders energieeffizient

Werkzeuglose Montage – Zeit und Aufwand sparen

Power- und CCT-Switch – Systemleistung und Lichtfarbe anpassbar

Verschiedene Abstrahlwinkel, Längen und Montagearten – flexibel kombinierbar

Nahtlose Verbindung – durchgängige Lichtlinie

EASY TO INSTALL



Schnelle, werkzeuglose Montage – elektrische und mechanische Verbindung der Module und Leuchten in einem Schritt.



Die Abhängung mit Ketten- oder Seilbefestigung erfolgt ebenso schnell und werkzeuglos – für eine flexible Anpassung an unterschiedlichste bauliche Gegebenheiten.

Robustes Gehäuse: IP40, IK06

Direkte Deckenmontage, Seil- oder Kettenabhängung möglich

Gehäusefarbe ähnlich wie RAL 9016, weitere RAL-Farben auf Anfrage

Leerfeld inklusive Abdeckung und Verdrahtung: für durchgehende Ästhetik

Leistungsstarke Lichttechnik mit fünf verschiedenen Abstrahlwinkeln

Phasenwahlschalter (L1/ L2/L3) auf der Rückseite der Leuchte

Lichtstrom und Lichtfarbe sind direkt auf der Rückseite der Leuchte schaltbar

EASYLIGHT

INDOOR

EASYLIGHT

IP40 IK06 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML	◯	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB WH ML	◯	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML	◯	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML	◯	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 WH ML	◯	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML DALI2	◯	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB ML DALI2	◯	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB ML DALI2	◯	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL ML DALI2	◯	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 ML DALI2	◯	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs-temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	**1009207**	**200,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	**1009208**	**200,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	**1009209**	**200,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	**1009210**	**200,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	**1009211**	**200,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	**1009212**	**250,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	**1009213**	**250,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	**1009214**	**250,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	**1009215**	**250,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	**1009216**	**250,00**

EASYLIGHT

INDOOR

EASYLIGHT

IP40 IK06 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB WH ML	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 MB WH ML	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL WH ML	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 DA30 WH ML	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB WH ML DALI2	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB WH ML DALI2	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 DA30 WH ML DALI2	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung

	CRI		Umgebungs-temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	**1009217**	**320,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	**1009218**	**320,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	**1009219**	**320,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	**1009220**	**320,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	**1009221**	**320,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	**1009222**	**370,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	**1009223**	**370,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	**1009224**	**370,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	**1009225**	**370,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	**1009226**	**370,00**

EASYLIGHT

INDOOR

L x B x H (mm):
300 x 65 x 60

L x B x H (mm):
300 x 65 x 60

L x B x H (mm):
436 x 65 x 60

L x B x H (mm):
436 x 65 x 60

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH	◯	S	**1009230**	**45,00**
EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH	◯	S	**1009231**	**45,00**
EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH	◯	S	**1009232**	**55,00**
EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH	◯	S	**1009233**	**65,00**

L x B x H (mm):
1.500 x 65 x 42

L x B x H (mm):
2.500 x 65 x 42

L x B x H (mm):
4.500 x 65 x 42

B x H (mm):
65 x 60

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH	◯	S	**1009234**	**50,00**
EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH	◯	S	**1009235**	**58,00**
EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH	◯	S	**1009236**	**75,00**
EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH	◯	S	**1009237**	**85,00**
EASYLIGHT BC 4500 5 25 WH	◯	O	**1009238**	**120,00**
EASYLIGHT BC 4500 7 25 WH	◯	O	**1009239**	**135,00**
EASYLIGHT EC WH	◯	O	**1009240**	**5,00**

Weiteres Zubehör wie Notlichtmodule und Spots ist auf Anfrage verfügbar.

*S = auf Lager
O = auf Bestellung

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
EASYLIGHT CSK	○	S	**1009241**	**8,00**
EASYLIGHT CSK FT	○	S	**1009242**	**11,00**
EASYLIGHT SCK 5000	○	O	**1009247**	**18,00**
EASYLIGHT SCF M6	○	S	**1009244**	**7,00**
EASYLIGHT SCF M10	○	S	**1009245**	**7,00**
EASYLIGHT STM	○	O	**1009246**	**7,00**



Einfach den alten Lichtträger herausnehmen und gegen RETRO ersetzen.

RETRO

bis zu
190 lm/W

PRODUKTVORTEILE

1:1 Austausch bestehender T8/T5-Lichbandsysteme in unter 1 Minute

Kompatibel mit gängigen Tragschienen namhafter Hersteller

Hohe Energieeinsparung dank einer **Effizienz von bis zu 190 lm/W**

Lebensdauer bis zu **100.000 h**

EASY TO INSTALL dank Click-Design für werkzeuglose Installation

Flexibel anpassbar dank vier verschiedener Abstrahlwinkel **Multi-Lumen** und **Multi-Color**

DALI-dimmbar

Notlicht auf Anfrage

BEG-förderfähig

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

ABSTRAHLWINKEL

WB: Breitstrahlend



Breitstrahlende Lichtverteilung für offene Flächen wie Supermärkte, Logistikbereiche und Ausstellungsräume. Ideal für eine gleichmäßige Grundbeleuchtung.

NB: Engstrahlend



Tiefstrahlende Lichtverteilung für die zielgerichtete Ausleuchtung hoher Regalgänge oder Lagerflächen mit schmalen Geometrien – besonders effektiv in großen Höhen.

MB: Medium breitstrahlend



Ausgewogene Lichtverteilung für Produktionsbereiche und Werkstätten, bei denen eine gleichmäßige und effiziente Ausleuchtung auf mittlerer Breite gefragt ist.

OVAL: Ovale Lichtverteilung



Längliche Lichtverteilung für Korridore, Flure und Verkehrswege – optimiert für lineare Raumgeometrien mit gleichmäßigem Lichtverlauf.

RETRO

Die schnellste Art, ein Lichtsystem zu modernisieren.

Das RETRO LED-System wurde speziell für die einfache und schnelle Nachrüstung bestehender T8- und T5-Lichtbandsysteme entwickelt. Dank des durchdachten Click-Designs gelingt der Austausch in weniger als einer Minute – werkzeuglos und ohne Umbauten. Die Module sind mit zahlreichen gängigen Tragschienensystemen kompatibel und bieten eine deutlich höhere Effizienz von bis zu 190 lm/W.

Leistung und Lichtfarbe lassen sich dank Power- und CCT-Switch direkt vor Ort anpassen – für maximale Flexibilität im Projekt. Verschiedene Abstrahlwinkel, DALI-Optionen und eine Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden machen RETRO zur optimalen Lösung für anspruchsvolle Modernisierungen in Industrie, Handel und Logistik.

RETRO AUF EINEN BLICK

1:1-Ersatz bestehender T8/T5 Leuchtstofflampen

Kompatibel mit Top-Marken-Trageschienen

Bis zu 190 lm/W Lichtausbeute

Click-Montage ohne Werkzeug

Power- und CCT-Switch integriert

Verschiedene Abstrahlwinkel und Längen für maximale Flexibilität

1:1-LÖSUNG

Mit dem RETRO LED-Modul rüsten Sie Ihr bestehendes Tragschienensystem ohne Werkzeug in nur 44 Sekunden auf LED um!



Alte Leuchte entfernen



Darauf achten, dass männliche und weibliche Stecker korrekt positioniert sind



Das neue LED-Modul in die bestehende Tragschiene einklicken



Fertig



Einfache Anpassung auf die gewünschte Länge





1175 mm bis 1237 mm





1475 mm bis 1537 mm

RETRO

INDOOR

RETRO

IP20 IK04 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
RETRO LT 1200 110 835/840/850 WB ML WH	◯	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 MB ML WH	◯	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 NB ML WH	◯	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 OVAL ML WH	◯	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 WB ML WH DALI	◯	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 MB ML WH DALI	◯	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 NB ML WH DALI	◯	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 OVAL ML WH DALI	◯	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung





	CRI		Umgebungs-temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	**1009179**	**160,00**
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	**1009180**	**160,00**
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	**1009181**	**160,00**
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	**1009182**	**160,00**
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	**1009183**	**210,00**
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	**1009184**	**210,00**
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	**1009185**	**210,00**
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	**1009186**	**210,00**

RETRO

INDOOR

RETRO

IP20 IK04 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML WH	◯	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML WH	◯	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 NB ML WH	◯	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML WH	◯	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML WH DALI	◯	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	◯	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 NB ML WH DALI	◯	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 OVAL ML WH DALI	◯	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung





	CRI		Umgebungs-temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	**1009187**	**180,00**
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	**1009188**	**180,00**
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	**1009189**	**180,00**
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	**1009190**	**180,00**
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	**1009191**	**220,00**
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	**1009192**	**220,00**
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	**1009193**	**220,00**
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	**1009194**	**220,00**

RETRO

INDOOR

STECKVERBINDER FÜR ON / OFF

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
RETRO CON 3P001	◯	S	**1009195**	**17,00**
RETRO CON 3P002	◯	S	**1009196**	**17,00**
RETRO CON 3P003	◯	S	**1009197**	**17,00**
RETRO CON 3P004	◯	S	**1009198**	**17,00**
RETRO CON 3P005	◯	S	**1009199**	**17,00**
RETRO CON 3P006	◯	S	**1009200**	**17,00**
RETRO CON 3P007	◯	S	**1009201**	**17,00**

*S = auf Lager
O = auf Bestellung

STECKVERBINDER FÜR DALI

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
RETRO CON 5P101	◯	O	**1009202**	**22,00**
RETRO CON 5P102	◯	O	**1009203**	**22,00**
RETRO CON 5P103	◯	O	**1009204**	**22,00**
RETRO CON 5P104	◯	O	**1009205**	**22,00**
RETRO CON 5P105	◯	O	**1009206**	**22,00**



KOMBINIEREN SIE

PANEL

+

Aufbau- oder Einbau-
Montagerahmen



=

Beim Kauf eines PANEL ist der Montagerahmen
nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

PANEL

PRODUKTVORTEILE

Hohe Energieeinsparung dank einer **Effizienz von bis zu 200 lm/W** (je nach Modell mindestens 120 lm/W)

Besonders **hohe Energieeinsparung** beim Einsatz des PANEL P

Einsetzbar als **Bürobeleuchtung dank UGR<19**

EASY TO INSTALL dank integrierter Durchgangsverdrahtung und externem Vorschaltgerät

Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen** (alle Varianten) und **Multi-Color** (PANEL V & C)

Notlicht auf Anfrage

Alle PANELs sind **BEG-förderfähig**



MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

bis zu 200 lm/W

PRODUKTVARIANTEN

	PANEL V	PANEL C	PANEL P
Lebensdauer	50.000h L80B10	70.000h L80B10	100.000h L80B50
Eneregieeffizienz	bis zu 126 lm/W	bis zu 136 lm/W	bis zu 203 lm/W
UGR	<19 / <22	<19	<19
Steuerung	Multi-Lumen, On / Off, DALI	Multi-Lumen, On / Off, DALI	Multi-Lumen, On / Off, DALI

PANEL

INDOOR

PANEL V

IP40/54 IK03 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
PANEL V 600 *830 / 840, 34 W*	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 600 *830 / 840, 34 W, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 600 *830 / 840, 34 W, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 *830 / 840, 34 W*	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 *830 / 840, 34 W, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 625 *830 / 840, 34 W, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K

L x B x H (mm):
600 x 600 x 63

L x B x H (mm):
600 x 600 x 71

L x B x H (mm):
625 x 625 x 63

L x B x H (mm):
625 x 625 x 71

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
PANEL 600 Montagerahmen	○	S	**1007474**	**45,00**
PANEL 600 Montagerahmen versenkt	○	S	**1007575**	**65,00**
PANEL 625 Montagerahmen	○	S	**1007475**	**45,00**
PANEL 625 Montagerahmen versenkt	○	S	**1007576**	**65,00**

Alle Montagerahmen sind auch mit PANEL C und PANEL P kompatibel.

*S = auf Lager
O = auf Bestellung





	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✕	S	**1007496**	**65,00**
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✕	S	**1007498**	**75,00**
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	**1007504**	**110,00**
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✕	S	**1007497**	**65,00**
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✕	S	**1007499**	**75,00**
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	**1007505**	**110,00**

Ø x L (mm):

1,5 x 1500

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
PANEL V Sicherheitsseil *1500 mm*		S	**1007577**	**15,00**

PANEL

INDOOR



PANEL C

IP40/54 IK02 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
PANEL C 600 *34 W, 830 / 840, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 *34 W, 930 / 940, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 600 *34 W, 830 / 840, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 DALI *34 W, 930 / 940, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 *34 W, 830 / 840, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 *34 W, 930 / 940, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 625 *34 W, 830 / 840, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 DALI *34 W, 930 / 940, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 *34 W, 830 / 840, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 *34 W, 930 / 940, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI *34 W, 830 / 840, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI *34 W, 930 / 940, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K

Die passenden Montagerahmen finden Sie auf Seite 28.

*S = auf Lager
O = auf Bestellung







	CRI	UGR				Notlicht auf Anfrage	Steuerung	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✕	On / Off	S	**1008597**	**114,00**
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✕	On / Off	S	**1008599**	**114,00**
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	**1008601**	**139,00**
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	**1008603**	**139,00**
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✕	On / Off	S	**1008598**	**114,00**
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✕	On / Off	S	**1008600**	**114,00**
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	**1008602**	**139,00**
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	**1008604**	**139,00**
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✕	On / Off	S	**1008605**	**114,00**
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✕	On / Off	S	**1008606**	**114,00**
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	**1008607**	**139,00**
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	**1008608**	**139,00**

Ø x L (mm):
1,5 x 1500

L x B x H (cm):
4 x 3,5 x 3,2

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
PANEL C Abhängeseil *1500 mm*	○	S	**1008609**	**19,90**
PANEL C Montagefedern *4 Stück*	○	S	**1008610**	**14,90**

PANEL

INDOOR

PANEL P

IP20 IK02 MULTI LUMEN

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
PANEL P 595 *45 840 WB UGR19 ML WH*	◯	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 *45 830 WB UGR19 ML WH*	◯	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 595 *45 840 WB UGR19 ML DALI WH*	◯	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 *45 830 WB UGR19 ML DALI WH*	◯	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 *45 840 WB UGR19 ML WH*	◯	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 *45 830 WB UGR19 ML WH*	◯	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 *45 840 WB UGR19 ML DALI WH*	◯	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 *45 830 WB UGR19 ML DALI WH*	◯	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 *45 840 WB UGR19 ML WH*	◯	42 W	220-240 V	6.700 lm	190 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 *45 830 WB UGR19 ML WH*	◯	42 W	220-240 V	6.400 lm	190 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 *45 840 WB UGR19 ML DALI WH*	◯	42 W	220-240 V	6.700 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 *45 830 WB UGR19 ML DALI WH*	◯	42 W	220-240 V	6.400 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 *60 840 WB UGR19 ML WH*	◯	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 *60 830 WB UGR19 ML WH*	◯	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 *60 840 WB UGR19 ML DALI WH*	◯	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 *60 830 WB UGR19 ML DALI WH*	◯	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K

Die passenden Montagerahmen finden Sie auf Seite 28.

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Notlicht auf Anfrage	Steuerung	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	**1010747**	**130,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	**1010748**	**130,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	**1010749**	**150,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	**1010750**	**150,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	**1010109**	**130,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	**1010110**	**130,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	**1010111**	**150,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	**1010112**	**150,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	**1010113**	**140,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	**1010114**	**140,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	**1010115**	**160,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	**1010116**	**160,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	**1010117**	**170,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	**1010118**	**170,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	**1010119**	**200,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	**1010120**	**200,00**





Multi-Color:
3.000 K / 4.000 K / 5.000 K

PAVANNO

PRODUKTVORTEILE

Hohe Energieeinsparung dank einer **Effizienz von bis zu 190 lm/W**

Einsetzbar als **Bürobeleuchtung dank UGR<19**

Lebensdauer bis zu **100.000 h**

EASY TO INSTALL dank integrierter Durchgangsverdrahtung und externem Vorschaltgerät

Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen** und **Multi-Color**

Notlicht auf Anfrage

Alle PAVANNO Leuchten sind **BEG-förderfähig**

Lebensdauer
100.000 h

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

PAVANNO

INDOOR

PAVANNO

IP20 IK02 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK, UGR19	●	39 W	220-240 V	6.200 lm	170 lm/W	3.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK, UGR19 DALI	●	38 W	220-240 V	6.000 lm	160 lm/W	3.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K

Weitere Größen sind auf Anfrage verfügbar.

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	**1010713**	**185,00**
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	**1010714**	**200,00**
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	**1010716**	**185,00**
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	**1010715**	**200,00**
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	**1010121**	**185,00**
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	**1010122**	**200,00**
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	**1010123**	**235,00**
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	**1010124**	**250,00**



Mit 36° oder 50°
Abstrahlwinkel



TRACKSPOT

PRODUKTVORTEILE

54 Produktvarianten – für maximale Flexibilität und passgenauen Einsatz

Hervorragende Lichtqualität dank **CRI>90**

Schlichtes und zeitloses Design



90° vertikal und
355° horizontal drehbar

PRODUKTVARIANTEN

	TRACKSPOT V	TRACKSPOT C	TRACKSPOT P
Lebensdauer	50.000h L70B50	50.000h L70B50	75.000h L80B10
Eneregieeffizienz	bis zu 130 lm/W	bis zu 152 lm/W	bis zu 170 lm/W
CRI	>90	>90	>90
Steuerung	On / Off	On / Off	On / Off

TRACKSPOT

INDOOR

TRACKSPOT V

IP20 IK02

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
TRACKSPOT V 3Ph., 18 W, 930, 36°, weiß	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 18 W, 930, 36°, schwarz	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 18 W, 930, 50°, weiß	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 18 W, 930, 50°, schwarz	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 18 W, 940, 36°, weiß	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 18 W, 940, 36°, schwarz	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 18 W, 940, 50°, weiß	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 18 W, 940, 50°, schwarz	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 32 W, 930, 36°, weiß	○	*32* W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 32 W, 930, 36°, schwarz	●	*32* W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 32 W, 930, 50°, weiß	○	*32* W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 32 W, 930, 50°, schwarz	●	*32* W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 32 W, 940, 36°, weiß	○	*32* W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 32 W, 940, 36°, schwarz	●	*32* W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 32 W, 940, 50°, weiß	○	*32* W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3Ph., 32 W, 940, 50°, schwarz	●	*32* W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008844**	**90,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008845**	**90,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008846**	**90,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008847**	**90,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008848**	**90,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008849**	**90,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008850**	**90,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008851**	**90,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008852**	**110,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008853**	**110,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008854**	**110,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008855**	**110,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008856**	**110,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008857**	**110,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008858**	**110,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008859**	**110,00**

Die passenden 3-Phasen-Schienen finden Sie auf slv.com und im aktuellen BIG WHITE®

TRACKSPOT

INDOOR

TRACKSPOT C

IP20 IK02

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
TRACKSPOT C 3Ph., 17 W, 930, 36°, weiß	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 17 W, 930, 36°, schwarz	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 17 W, 930, 50°, weiß	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 17 W, 930, 50°, schwarz	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 17 W, 940, 36°, weiß	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 17 W, 940, 36°, schwarz	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 17 W, 940, 50°, weiß	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 17 W, 940, 50°, schwarz	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 29 W, 930, 36°, weiß	○	*29* W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 29 W, 930, 36°, schwarz	●	*29* W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 29 W, 930, 50°, weiß	○	*29* W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 29 W, 930, 50°, schwarz	●	*29* W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 29 W, 940, 36°, weiß	○	*29* W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 29 W, 940, 36°, schwarz	●	*29* W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 29 W, 940, 50°, weiß	○	*29* W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3Ph., 29 W, 940, 50°, schwarz	●	*29* W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008860**	**100,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008861**	**100,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008862**	**100,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008863**	**100,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008864**	**100,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008865**	**100,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008866**	**100,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008867**	**100,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008868**	**120,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008869**	**120,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008870**	**120,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008871**	**120,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008872**	**120,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008873**	**120,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008874**	**120,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008875**	**120,00**

Die passenden 3-Phasen-Schienen finden Sie auf slv.com und im aktuellen BIG WHITE®

TRACKSPOT

INDOOR

TRACKSPOT P

IP20 IK03

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010591**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010592**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010593**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010594**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010599**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010600**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010601**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010602**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010607**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010608**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010609**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010610**	**150,00**

Die passenden 3-Phasen-Schienen finden Sie auf slv.com und im aktuellen BIG WHITE®

TRACKSPOT

INDOOR

TRACKSPOT P

IP20 IK03

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 56 940 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010595**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010596**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010597**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010598**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010603**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010604**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010605**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010606**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010611**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010612**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010613**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010614**	**150,00**

Die passenden 3-Phasen-Schienen finden Sie auf slv.com und im aktuellen BIG WHITE®



KOMBINIEREN SIE

DOWNLIGHT V
100 / 150 / 200

+

Flache oder zurückgesetzte
Abdeckungen in drei Größen
und je zwei Farben

=

Beim Kauf eines DOWNLIGHT ist
der Montagerahmen nicht standardmäßig
im Lieferumfang enthalten.

DOWNLIGHT

PRODUKTVORTEILE

Einfacher Wechsel zwischen der leicht zurückgesetzten und der flachen Abdeckung dank Bajonettverschluss bei DOWNLIGHT V

EASY TO INSTALL durch die integrierte Schnellverbinder Anschlussbox des LED-Treibers

Weniger Nacharbeit auf der Baustelle durch **gängige Einbaudurchmesser**

Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen** (alle Versionen) und **Multi-Color** (DOWNLIGHT V)

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

PRODUKTVARIANTEN

	DOWNLIGHT V	DOWNLIGHT C	DOWNLIGHT P
Lebensdauer	50.000h L70B50	70.000h L80B10	80.000h L80B10
Eneregieeffizienz	bis zu 126 lm/W	bis zu 129 lm/W	bis zu 170 lm/W
UGR	>28	22	21 / 23
Steuerung	On / Off	On / Off, DALI	On / Off, DALI

DOWNLIGHT

INDOOR

DOWNLIGHT V

IP20/54 IK02 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
DOWNLIGHT V 100 *830 / 840, 6 W, IP54*	●	6 W	220-240 V	610 lm	101 lm/W	3.000 K
				640 lm	106 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 150 *830 / 840, 9 / 15 W, IP54*	●	15 W	220-240 V	1.750 lm	116 lm/W	3.000 K
				1.900 lm	126 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 200 *830 / 840, 15 / 21 W, IP54*	●	21 W	220-240 V	2.360 lm	112 lm/W	3.000 K
				2.490 lm	118 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung







	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	**1007508**	**45,00**
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	**1007509**	**53,00**
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	**1007510**	**60,00**

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
DOWNLIGHT V 100 schwarz flache Abdeckung	●	S	**1007477**	**5,00**
DOWNLIGHT V 100 weiß flache Abdeckung	○	S	**1007476**	**5,00**
DOWNLIGHT V 100 versenkte Abdeckung schw	●	S	**1007479**	**5,00**
DOWNLIGHT V 100 versenkte Abdeckung weiß	○	S	**1007478**	**5,00**
DOWNLIGHT V 150 schwarz flache Abdeckung	●	S	**1007481**	**7,00**
DOWNLIGHT V 150 weiß flache Abdeckung	○	S	**1007480**	**7,00**
DOWNLIGHT V 150 versenkte Abdeckung schw	●	S	**1007483**	**7,00**
DOWNLIGHT V 150 versenkte Abdeckung weiß	○	S	**1007482**	**7,00**
DOWNLIGHT V 200 schwarz flache Abdeckung	●	S	**1007485**	**10,00**
DOWNLIGHT V 200 weiß flache Abdeckung	○	S	**1007484**	**10,00**
DOWNLIGHT V 200 versenkte Abdeckung schw	●	S	**1007487**	**10,00**
DOWNLIGHT V 200 versenkte Abdeckung weiß	○	S	**1007486**	**10,00**

DOWNLIGHT

INDOOR

DOWNLIGHT C

IP54 IK02 MULTI LUMEN

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
DOWNLIGHT C 150 *8 / 14 / 20 W, 930*	◯	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 150 *8 / 14 / 20 W, 940*	◯	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C 200 *8 / 16 / 24 W, 930*	◯	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 200 *8 / 16 / 24 W, 940*	◯	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C DALI 150 *20 W, 930*	◯	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 150 *20 W, 940*	◯	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 *24 W, 930*	◯	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 *24 W, 940*	◯	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung





	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	**1008621**	**89,00**
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	**1008622**	**89,00**
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	**1008623**	**109,00**
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	**1008624**	**109,00**
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	**1008625**	**129,00**
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	**1008626**	**129,00**
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	**1008627**	**149,00**
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	**1008628**	**149,00**

DOWNLIGHT

INDOOR

DOWNLIGHT P

IP54 IK02 MULTI LUMEN

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML DALI WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML DALI WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML DALI WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML DALI WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML DALI WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML DALI WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML DALI WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML DALI WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager (November 2025)
O = auf Bestellung









	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	**1010755**	**120,00**
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	**1010756**	**80,00**
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	**1010757**	**80,00**
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	**1010758**	**120,00**
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	**1010759**	**150,00**
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	**1010760**	**120,00**
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	**1010761**	**120,00**
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	**1010762**	**150,00**
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	**1010763**	**150,00**
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	**1010764**	**180,00**
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	**1010765**	**180,00**
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	**1010766**	**150,00**
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	**1010767**	**230,00**
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	**1010768**	**230,00**
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	**1010769**	**200,00**
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	**1010770**	**200,00**



KOMBINIEREN SIE

UNIVERSAL
DOWNLIGHT

+

Abdeckung in
Schwarz oder Weiß,
starr oder schwenkbar,
rund oder quadratisch

=

Beim Kauf eines UNIVERSAL DOWNLIGHT Multipacks sind die Abdeckungen nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

UNIVERSAL DOWNLIGHT

NEU:
Arretierbare
Federn

PRODUKTVORTEILE

Starres (IP65) und schwenkbares (IP20) Downlight in einem Produkt

Flexibel anpassbar durch **Multi-Color** 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K / 6.500 K und **Multi-Lumen** 5W / 7W

EASY TO INSTALL dank Schnellverbinder Anschlussbox und arretierbaren Federn

Luftdicht bei Verwendung der starren IP65 Abdeckungen

Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden bzw. mit Dämmmaterial abgedeckt werden.

Geprüft für den Einsatz in definierten feuerhemmenden Zwischendecken

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

BSE 476-2 EN 1365-2

UNIVERSAL DOWNLIGHT

INDOOR

UNIVERSAL DOWNLIGHT

IP20 IK02 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
UNIVERSAL DOWNLIGHT *PHASE Multipack, 12 Stück*	●	7 W	220-240 V	670 lm	95 lm/W	2.700 K
				680 lm	97 lm/W	3.000 K
				690 lm	98 lm/W	4.000 K
				680 lm	97 lm/W	6.500 K



L x B x H (mm):

88 x 88 x 35

Ø x L (mm):

88 x 35

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, schwarz*	●	S	**1007184**	**4,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, weiß*	○	S	**1007185**	**4,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP20, schwenkbar, rund, schwarz*	●	S	**1007091**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP20, schwenkbar, rund, weiß*	○	S	**1007092**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP65, eckig, schwarz*	●	S	**1008096**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP65, eckig, weiß*	○	S	**1008095**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP65, rund, schwarz*	●	S	**1008067**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP65, rund, weiß*	○	S	**1008068**	**3,00**

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
50.000h L80B50	>90	-	38°	-	30°	PHASE	×	S	**1008066**	**289,00**



3.000 K

oder

4.000 K



SURFACE

PRODUKTVORTEILE

Spritzwasser- und staubgeschützte Leuchte mit **IP44**

Für den Einsatz im Bad, Treppenhaus oder Keller

Flexibel anpassbar durch **Multi-Color** und **Multi-Lumen**

EASY TO INSTALL dank abnehmbarer Abdeckung

Sensor-Variante für besonders energieeffizienten Einsatz

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

Variante mit Sensor verfügbar

SURFACE

INDOOR

SURFACE V

IP44 IK02 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
SURFACE V 390 *390, 830 / 840, 10 / 15 / 22 W, IP44*	◯	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K
SURFACE V 390 *390, 11 / 16 / 23 W, 830 / 840, Sensor*	◯	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	×	S	**1007516**	**50,00**
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	×	S	**1007517**	**65,00**





Integrierter PIR-Sensor für bewegungsabhängige Lichtsteuerung, mit einstellbarer Reichweite und Nachlaufzeit.





Notlichtmodul mit automatisierter Selbsttestfunktion gemäß EN 62034 – bis zu 3 Stunden Autonomie bei Netzausfall.

BATTEN

PRODUKTVORTEILE

Ersatzprodukt für die herkömmlichen T5/T8-Leuchten

Lebensdauer bis zu **100.000 h**

EASY TO INSTALL dank serienmäßiger Durchgangsverdrahtung

Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen** und **Multi-Color**

Notlicht auf Anfrage

Alle BATTEN-Leuchten sind **BEG-förderfähig**

Halogenfrei

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

BATTEN

INDOOR

BATTEN P

IP20 IK04 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
BATTEN P 600 *28, 830 / 840 / 850, WH*	◯	20 W	220-240 V	2.600 lm	130 lm/w	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 *52, 830 / 840 / 850, WH*	◯	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 *52, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H*	◯	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 *52, 830 / 840 / 850, WH, PIR*	◯	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 *52, 830 / 840 / 850, WH, DALI*	◯	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 *52, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H*	◯	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung





	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	**1009251**	**50,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	**1009252**	**70,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	**1009253**	**130,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	**1009254**	**100,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	**1009258**	**120,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	**1009259**	**200,00**

L (mm): 2000

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
BATTEN P SCK 2000 Sicherheitsseil *2000 mm*		O	**1009262**	**10,00**

BATTEN

INDOOR

BATTEN P

IP20 IK04 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
BATTEN P 1500 *72, 830 / 840 / 850, WH*	◯	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 *72, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H*	◯	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 *72, 830 / 840 / 850, WH, PIR*	◯	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 *72, 830 / 840 / 850, WH, DALI*	◯	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 *72, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H*	◯	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	**1009255**	**80,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	**1009256**	**140,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	**1009257**	**110,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	**1009260**	**120,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	**1009261**	**185,00**

L (mm): 2000

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
BATTEN P SCK 2000 Sicherheitsseil *2000 mm*		O	**1009262**	**10,00**







WATERPROOF V

WATERPROOF C & P

Die Kappe öffnen ohne Werkzeug

Notlichtmodul mit automatisierter Selbsttestfunktion gemäß EN 62034 – bis zu 3 Stunden Autonomie bei Netzausfall.

WATERPROOF

PRODUKTVORTEILE

Hohe Energieeinsparung dank **Effizienzen von bis zu 180 lm/W** (je nach Modell mindestens 130 lm/W)

Zuverlässiger Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen dank IP65, IK08 und einer Lebensdauer bis zu **100.000 h**

EASY TO INSTALL dank werkzeugloser Kappenöffnung für schnelle Montage und Wartung sowie integrierter Durchgangsverdrahtung

Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen** und **Multi-Color**

Notlicht auf Anfrage

Optional erhältlich **mit HF-Sensor** für intelligente und energieeffiziente Steuerung

Alle WATERPROOF-Leuchten sind **BEG-förderfähig**

Lebensdauer
100.000 h

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

PRODUKTVARIANTEN

	WATERPROOF V	WATERPROOF C	WATERPROOF P
Lebensdauer	50.000h L80B10	75.000h L80B10	100.000h L80B10
Eneregieeffizienz	140 lm/W	150 lm/W	180 lm/W
CRI	>80	>80	>80
Steuerung	On / Off, DALI	On / Off, DALI, Sensor	On / Off, DALI, Sensor

WATERPROOF

INDOOR

WATERPROOF V

IP65 IK08 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
WATERPROOF V 600 *28 830/840/850 ML IP65*	◯	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 600 *28 830/840/850 ML DALI IP65*	◯	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1200 *41 830/840/850 ML IP65*	◯	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1200 *41 830/840/850 ML DALI IP65*	◯	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1500 *60 830/840/850 ML IP65*	◯	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1500 *60 830/840/850 ML DALI IP65*	◯	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs-temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	0,8 kg	On / Off	✓	S	**1010834**	**67,00**
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	0,8 kg	DALI	✓	S	**1010837**	**107,00**
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,49 kg	On / Off	✓	S	**1010835**	**87,00**
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,49 kg	DALI	✓	S	**1010838**	**130,00**
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,78 kg	On / Off	✓	S	**1010836**	**100,00**
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,78 kg	DALI	✓	S	**1010839**	**143,00**

WATERPROOF

INDOOR

WATERPROOF C

IP65 IK08 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
WATERPROOF C 1200 *57 830/840/850 ML IP65*	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 *57 830/840/850 ML EM 3H IP65*	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 *57 830/840/850 ML HF IP65*	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 *57 830/840/850 ML HF EM 3H IP65*	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 *57 830/840/850 ML DALI IP65*	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 *57 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65*	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs-temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	**1010809**	**83,00**
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	**1010810**	**159,00**
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	**1010811**	**112,00**
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	**1010812**	**184,00**
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	**1010817**	**126,00**
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	**1010818**	**203,00**

WATERPROOF

INDOOR

WATERPROOF C

IP65 IK08 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
WATERPROOF C 1500 *71 830/840/850 ML IP65*	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 *71 830/840/850 ML EM 3H IP65*	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 *71 830/840/850 ML HF IP65*	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 *71 830/840/850 ML HF EM 3H IP65*	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 *71 830/840/850 ML DALI IP65*	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 *71 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65*	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs-temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	**1010813**	**102,00**
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	**1010814**	**179,00**
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	**1010815**	**132,00**
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	**1010816**	**204,00**
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	**1010819**	**146,00**
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	**1010820**	**222,00**

WATERPROOF

INDOOR

WATERPROOF P

IP65 IK08 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
WATERPROOF P 1200 *65 830/840/850 ML IP65*	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 *65 830/840/850 ML EM 3H IP65*	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 *65 830/840/850 ML HF IP65*	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 *65 830/840/850 ML HF EM 3H IP65*	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 *65 830/840/850 ML DALI IP65*	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 *65 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65*	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs-temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	**1010821**	**97,00**
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	**1010822**	**173,00**
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	**1010823**	**126,00**
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	**1010824**	**198,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	**1010829**	**140,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	**1010830**	**216,00**

WATERPROOF

INDOOR

WATERPROOF P

IP65 IK08 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
WATERPROOF P 1500 *81 830/840/850 ML IP65*	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 *81 830/840/850 ML EM 3H IP65*	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 *81 830/840/850 ML HF IP65*	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 *81 830/840/850 ML HF EM 3H IP65*	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 *81 830/840/850 ML DALI IP65*	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 *81 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65*	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs-temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	**1010825**	**120,00**
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	**1010826**	**197,00**
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	**1010827**	**150,00**
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	**1010828**	**223,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	**1010831**	**163,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	**1010832**	**240,00**



Mit Abhängeset
für HIGHBAY V



Mit Reflektor 100°

Mit Befestigungsbügel

HIGHBAY

PRODUKTVORTEILE

Energieeinsparung bis zu 65 % im Vergleich zu konventionellen Hallenleuchten

Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen**

Zusätzliche Reflektoren zur Reduzierung der Blendung erhältlich

Optimiertes Gewicht und optimierte Größe durch kompakte Bauweise

Hochwertiges Erscheinungsbild und modernes Design

Umgebungstemperatur: -40° bis 40° Celsius

MULTI LUMEN

Intelligente Steuerung verfügbar

PRODUKTVARIANTEN

	HIGHBAY V	HIGHBAY C
Lebensdauer	50.000h L80B50	70.000h L80B10
Eneregieeffizienz	160 lm/W	175 lm/W
CRI	>80	>80
Steuerung	On / Off	On / Off, DALI, Sensor, Casambi

HIGHBAY

INDOOR

HIGHBAY V

IP65 IK08 MULTI LUMEN

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
HIGHBAY V 330 *840, 330, 100 / 120 / 170 / 200 W, 90°*	●	200 W	220-240 V	32.000 lm	160 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs-temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
50.000h L80B50	>80	-	-40°C - 40°C	2,3 kg	On / Off	×	S	**1007679**	**235,00**

Ø x H (mm):
435 x 130

Ø x L (mm):
19,2 x 1500

L x B x H (mm):
202,5 x 49,6 x 132

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
HIGHBAY V 330 Reflektor *100°*		S	**1007677**	**50,00**
HIGHBAY V Abhängeset *1500 mm*		S	**1007676**	**24,00**
HIGHBAY V Anschlusselement *60° einstellbar*		S	**1007678**	**24,00**

HIGHBAY

INDOOR

HIGHBAY C

IP65 IK08 **MULTI LUMEN**

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
HIGHBAY C 340 *60 / 80 / 100 W, 840*	●	100 W	220-240 V	17.500 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C 400 *120 / 160 / 200 W, 840*	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C DALI 400 *200 W, 840*	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K

Ø x H (mm):
413 x 176

Ø x H (mm):
480 x 185

L x B x H (mm):
250 x 40 x 33

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
HIGHBAY C 340 PC-Reflektor	-	S	**1008529**	**69,00**
HIGHBAY C 400 PC-Reflektor	-	S	**1008530**	**89,00**
HIGHBAY C U-Bügel	●	S	**1008528**	**14,50**

*S = auf Lager
O = auf Bestellung





	CRI		Umgebungs-temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	2,8 kg	On / Off	×	S	**1008525**	**269,00**
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,3 kg	On / Off	×	S	**1008526**	**299,00**
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,4 kg	DALI	×	S	**1008527**	**349,00**

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
HIGHBAY C CASAMBI-Modul	◯	S	**1008576**	**129,00**
HIGHBAY C Fernbedienung	◯	S	**1008575**	**49,00**
HIGHBAY C PIR-Sensor	◯	S	**1008532**	**49,00**
HIGHBAY C HF-Sensor	◯	S	**1008531**	**49,00**



3.000 K

4.000 K

6.500 K

BULKHEAD

PRODUKTVORTEILE

Robuste Außenleuchte mit einem hohen Schutz vor Vandalismus dank **IK10**

Flexibel anpassbar durch **Multi-Color**

EASY TO INSTALL durch herausnehmbaren Geräteträger

Hochwertige Leuchte mit homogenem Lichtaustritt

Energieeinsparung bis zu 55 % im Vergleich zu Leuchten mit Kompaktleuchstofflampen (CFLs)

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

Robust mit IK10

BULKHEAD

OUTDOOR

OUTDOOR BULKHEAD V

IP65 IK10 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
OUTDOOR BULKHEAD V 360 *20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK*	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 *20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH*	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR *20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK, HF*	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR *20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH, HF*	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung



	CRI		Umgebungs-temperatur	Gewicht	Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	**1007514**	**85,00**
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	**1008833**	**85,00**
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	**1007515**	**110,00**
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	**1008901**	**110,00**



+

=

PIR Sensor
separat erhältlich

FLOODLIGHT

PRODUKTVORTEILE

Sehr hohe Lichtleistung mit **bis zu 32.400 lm** – ideal für große Außenflächen wie Parkplätze, Logistikzentren oder Sportanlagen

Hohe **Effizienz von bis zu 170 lm/W** sorgt für maximale Energieeinsparung bei leistungsstarken Anwendungen

Lebensdauer bis zu **80.000 h**

Flexibel anpassbar dank **Multi-Lumen**

Asymmetrische Lichtverteilung für gezielte Ausleuchtung großer Flächen ohne Lichtverschmutzung

PIR-Sensor und Fernbedienung für **intelligente Steuerung** sind separat erhältlich

Lebensdauer
80.000 h

MULTI
LUMEN

FLOODLIGHT

OUTDOOR

FLOODLIGHT C

IP66 IK08 MULTI LUMEN

Produktbezeichnung	Farbe	Max. Systemleistung	Netzspannung	Max. Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
FLOODLIGHT C *50 / 75 / 100 W, 830, IP66*	●	100 W	100-240 V	15.300 lm	160 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C *50 / 75 / 100 W, 840, IP66*	●	100 W	100-240 V	16.300 lm	169 lm/W	4.000 K
FLOODLIGHT C *100 / 150 / 200 W, 830, IP66*	●	200 W	100-240 V	30.800 lm	163 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C *100 / 150 / 200 W, 840, IP66*	●	200 W	100-240 V	32.400 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = auf Lager
O = auf Bestellung





	CRI	UGR				Steuerung	Notlicht auf Anfrage	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	×	S	**1008907**	**359,00**
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	×	S	**1008908**	**359,00**
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	×	S	**1008909**	**459,00**
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	×	S	**1008910**	**459,00**

L x B x H (mm):
266 x 92 x 104

L x B x H (mm):
266 x 115 x 104

L x B x H (mm):
200 x 50 x 40

L x B x H (mm):
260 x 50 x 50

Ø x H (mm):
27,5 x 43

L x B x H (mm):
125 x 70 x 25

Produktbezeichnung	Farbe	Verfügbarkeit*	Art.-Nr.	EUR
FLOODLIGHT C, Pole mount *60*	●	S	**1008911**	**115,00**
FLOODLIGHT C, Pole mount *76*	●	S	**1008912**	**130,00**
FLOODLIGHT C, Mounting bracket *small*	●	S	**1008913**	**60,00**
FLOODLIGHT C, Mounting bracket *large*	●	S	**1008914**	**80,00**
FLOODLIGHT C, PIR Sensor	○	S	**1008915**	**90,00**
FLOODLIGHT C, Remote control for PIR sensor	●	S	**1008916**	**70,00**

FARB-ERKLÄRUNG

Schwarz



Weiß

Aluminium

Grau

SYMBOL-ERKLÄRUNG

Schutzklassen:

· Schutzklasse I / Schutzleiter
· Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung

IP-Schutzart

IK-Stoßfestigkeitsgrad

Halbstreuwinkel:

Beschreibt den Abstrahlwinkel in Grad.
Je kleiner der Winkel, desto stärker wird das Licht gebündelt.

Schwenkbarkeit in Grad

Durchverdrahtung möglich

Feuerhemmend: Entwickelt und getestet für den Einsatz in bestimmten feuerhemmenden Zwischendecken. Brandschutz-Anwendung (bis zu 90 Minuten, getestet mit EN 1365-2:2014, Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile - Teil 2: Decken und Dächer'). Verwendung im Aussenbereich und Brandschutz-Anwendungen (bis zu 90 Minuten, BS476-20:1987 und BS476-21:1987)

Kann in Dämmung eingebaut werden.
Abdeckbar mit vielen Arten von Wärmedämmstoffen.

MULTI
LUMEN

Die Funktion Multi-Lumen ermöglicht eine stufenweise Einstellung der Lichtstärke der Leuchte, sodass Sie die Beleuchtung ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen können.

MULTI
COLOR

Multi-Color beschreibt die Fähigkeit einer Leuchte, verschiedene Lichtfarben zu erzeugen. Bei Leuchten mit einstellbarem Multi-Color lässt sich die Lichtfarbe per Schalter anpassen.

Technisch sind dafür mehrere LED-Chips mit unterschiedlichen Farben verbaut. Durch das Verändern des Schalterstatus wird der Anteil der jeweiligen LEDs angepasst, um die gewünschte Lichtfarbe zu erzeugen.

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.
Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com